POLAR FRANCE

Préserve l'eau durablement depuis 1948

FICHE PRODUIT

RÉF. CJFAX2

VOIR LE PRODUIT

DOMESTIQUE / FILTRE ANTI CALCAIRE / CONSOMMABLE



EAN CODE

3586294002021

CARTOUCHES FILTRE = ANTITARTRE / CORROSION POUR FA34C (PACK DE 2)

FICHE PRODUIT EN LIGNE

Scannez pour voir le produit

DESCRIPTION DU PRODUIT

POUR FILTRE TYPE : FA34C FABP34C OU FILTRE STD

TAILLE 9"3/4 STANDARD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit minimum	0.00 m³/h
Débit maximum	0.00 m³/h
Pression nominale	0.00
Poids	0,5

RÉFÉRENCE CJFAX2 / SUITE

ENTRETIEN ET INFORMATIONS

Informations : CARTOUCHE SILICOPHOSPHATE - JEU DE 2 CARTOUCHES

CJFAX2

VOIR LE PRODUIT



Photo principale

CJFAX2

VOIR LE PRODUIT

Cartouche Triple Action CJFA

Filtration | **Anti-Calcaire** | **Anti-Corrosion**

3 ACTIONS

2 EN 1 GAIN DE PLACE



EFFICACITÉ GARANTIE

- Siliphos® Anti-Calcaire et anti Corrosion jusqu'à 85°C x 36°f TH x 120m³

DOUBLE DURÉE

- Siliphos® **durée 1 an**
- Le polyphosphate standard dure 6 mois

Caractéristiques

Cartouche Jetable
Longueur standard 248 mm
Filtration 5 microns
1800 l/h maxi.
Durée maxi.: 12 mois ou 120 m3

Installer sur eau froide 1-25°C
et pré-filtrer si nécessaire

Filtration fine
Filtre 5 µm

Anti-Calcaire
Anti-Corrosion
Siliphos® Garanti



ECO GESTE

ÉCOLOGIQUE

- 120 g siliphos® /an contre 2 fois 950 g phosphate (1,9 kg)
  = 15 fois moins polluant
- 1 cartouche par an au lieu de 4
  = 4 fois moins de déchets

pack ÉCO = 2 ANS

POLAR®
www.polar-france.com SAV : 01 48 69 36 27

pour :
FILTRE STANDARD
POLAR FA34C
POLAR FABP34C

réf. CJFAx2

3 586294 002021

Vue complémentaire

CJFAX2

VOIR LE PRODUIT

Cartouches POLAR® FRANCE

FILTRATION



CJ1020x2
Filtre : jetable 20 microns,80°C, 3500 l/h - 3 à 6 mois maxi



CJFi5x2
Filtre f n haute qualité : jetable 5 microns,99°C, 2500 l/h



CJ10 xx
Filtre : jetable au choix xx 1, 10 ou 100 microns, 80°C, 3500 l/h



CL1060x2
Pré-filtre nylon : lavable,60 microns, 80°C,3500 l/h - 3 lavages x 3 mois maxi



CLi050 - CLi100
Pré-filtre inox : lavable,au choix 50 ou 100 microns,99°C,3500 l/h

ANTI-TARTRE, ANTI-ROUILLE



CJFAx2
Compacte 2 en 1 - Effet garanti 1 an 36°f - 85°C - Utilise 5 fois moins de phosphates : f ltration 5 microns et 200 g silico-phosphates inhibiteur de tartre et corrosion - 1800 l/h -120 m3 ou 12 mois maxi



CJ10AA
Utilise 3 fois moins de phosphates : cartouche polyphosphates 300 g 1400 l/h -100 m3 - 6 à 10 mois maxi



CC10PP
Cartouche polyphosphates 950 g - anti-corrosion f lmogène anti-calcaire jusqu'à 50°C et 25°f TH -1400 l/h -200 m3 ou 6 mois maxi



CJ7100x2
SPÉCIALE PSD/PSD1
Filtre : jetable 20 microns, 25°C, 2000 l/h

BOISSON ET TRAITEMENT



CJ10CA5
Stoppe chlore, plomb, métaux lourds, goûts-odeurs : 10 l/min - 40 m³ ou 3-6 mois maxi



CC10CA
Stoppe chlore, odeurs, métaux lourds, particules : 6 l/min -10 m³ ou 3-6 mois



CC10RA
Résine adoucisseur : 200 litres à 20°f TH - Existe vide : ref CC10



CC10RN
Stoppes nitrates, nitrites et sulfates : résine sélective agréée par le ministère de la Santé, capacité 250 l à 50 mg/l - 480 l/h



CJFSEx2
SPÉCIALE FSE
Supprimé : remplacé par FSE3 ou CLICOFSE



FUS
SPÉCIALE Frigo Americain
Filtre : double filtration 5 microns, charbon actif et silico-phosphate, 3 l/min, 30°C, 5500 l ou 10 mois maxi



CLICO14GOBC
SPÉCIALE CLICOFB
Filtre : filtration 0,5 microns,3 l/min, 30°C, 4000 l ou 12 mois maxi



CLICO38GO
SPÉCIALE CLICOFSE
Filtre : filtration 5 microns,8 l/min, 30°C, 7500 l ou 10 mois maxi



FSE3R
SPÉCIALE FSE3
Filtre : filtration 5 microns,8 l/min, 30°C, 7500 l ou 10 mois maxi

Instructions pour le remplacement : 1/ Fermer l'eau. **2/** Actionner la décompression ou ouvrir puis fermer un robinet. **3/** Desserrer la bague du bol de filtre. **4/** Manipuler la cartouche avec des gants ou des mains propres, remplacer la cartouche (cartouche lavable : laver et désinfecter). **5/** Serrer la bague ou la cuve à la main, de préférence sans outils. **6/** Ouvrir l'eau, purger l'air ou ouvrir un robinet.

MACHINES NORDIQUES S.A.S. - RCS BOBIGNY 572 020 543 - Document non contractuel -DR -Fiche Blister POLAR Juillet 2019 - CJFAx2

Vue complémentaire