

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU HIPPO12GAZ

KIT DE PROTECTION : "HIPPO12GAZ"

Garantit la chaudière et le haut rendement 12-24 Kwh

s'intègre...
EN LIGNE
EN ANGLE

HIPPOBOUE
Filtre Magnétique
= Chaudière garantie

NEUTR12GAZ
Neutralizer de condensats
= Fini les rejets acides

La solution 'RGE' : Rendement Garantie Environnement

Design Discret Compact
Garanti 10 ans

NEUTRALISER EST OBLIGATOIRE
En vertu de la réglementation thermique RT2012, les installations de chauffage à condensation doivent être équipées d'un système de neutralisation des condensats (NEUTR12GAZ) à partir de 12 kW de puissance nominale.

www.polar-france.com - Tél. 01 48 69 36 27



HIPPO12GAZ

EAN13: 3586299137247

DOMESTIQUE

CHAUFFAGE BOUE - SPIRO BOUE

DESEMBOUEUR MAGNETIQUE

ACCÈS RAPIDE:

STICKER



DESCRIPTION:

HIPPOBOUE + NEUTR12GAZ : SOLUTION RENDEMENT-GARANTIE-ENVIRONNEMENT
DESEMBOUEUR MAGNETIQUE INTEGRABLE CHAUD MURALE + NEUTRALIZER CONDENSATS
MONTAGE EN LIGNE OU ANGLE CAPTEUR MAGNETIQUE



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU HIPPO12GAZ

INFO SUP.:

PREVOIR VANNE PURGE DE SECURITE CLEANR34 POUR PURGER

DEBIT:

min-max: 0.01 - 1.30 m3/h

RACCORDEMENT:

3/4 M DROIT OU ANGLE ET RACC FF

PRESSION (PN):

5 bar

INTERVAL D'ENTRETIEN:

TURBULATEUR ET FILTRE INOX 800 MIC

TYPE CONSOMMABLE:

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

[CCLEANR34](#)



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU HIPPO12GAZ




POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU HIPPO12GAZ



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU HIPPO12GAZ

KIT DE PROTECTION : "HIPPO 12GAZ"

Garantit la chaudière et le haut rendement 12-24 Kwh



HIPPOBOUVE
Filtre Magnétique
= Chaudière garantie



NEUTR12GAZ
Neutralizer de condensats
= Fini les rejets acides



NEUTRALISER EST OBLIGATOIRE

"Les condensats, bien qu'assimilés aux eaux usées doivent être évacués après traitement" DTU n°60-1 : NF P16-250-1, NF EN 12056-1



- ✓ Design Compact
- ✓ Discret
- ✓ Garanti 10 ans



INFO



3 586299 137247

HIPPOBOUVE : G 3/4" : capteur magnétique, sans et sans fil, max. 800µm, eau < 50% glycol, 5 à 110°C, 0,10 bar, bouchon 1/2" pour le remplacement de la cartouche. NEUTR12GAZ : capteur de pH, 0 à 14, 0 à 100°C, 0,10 bar, bouchon 1/2" pour le remplacement de la cartouche. NEUTRALISER : sortie PVC 32 mm, rinçoir, recharger tous les ans avec NEUTRALIZ.

Machine Nordiques SAS - 6, rue Laiton Boile - CS 91022 - 91263 Aulnay-sous-Bois cedex - RCS Boulogne 57202543 00045 - Non coté en bourse - © Machine Nordiques, Acoma, DK - 02/19

La solution 'RGE' : Rendement Garantie Environnement



POLAR L'Efficacité **Énergétique + Durable** - www.polar-france.com - Tél. 01 48 69 36 27

