

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPAD150



REMPAD150

EAN13: 3586299128894

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE

TRAIT CHAUFFAGE

ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



DESCRIPTION:

BOUTEIL ADOUCIS 25L TH 150°x1000L SS RACCORD 1-4 bar 1-25°C H98xd27cm

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUSTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALCAIRE

REEMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2049



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

REMPAD150

DEBIT:

min-max: 0.00 - 5.00 m3/h

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):20

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

REPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

CONSOMMABLE:

[REMPAD150](#)

TYPE CONSOMMABLE:

REPLACER OU RESINADOU

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

[REMPGRP34](#) [REMPADR34](#) [REMPADFLX34](#) [ACTH](#)



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPAD150



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPAD150



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPAD150

