

REMPAD300



EAN13: 3586299128900 COLLECTIF CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE TRAIT CHAUFFAGE

ACCÃ^S RAPIDE:



DESCRIPTION:

BOUTEIL ADOUCIS 50L TH 300°x1000L SS RACCORD 1-4bar 1-25°C H132xd32cm

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUSTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALACAIRE

REMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2050

SITE WEB SECONDAIRE REMPAD300:

https://spirotech.biz

DEBIT:

min-max: 0.00 - 10.00 m3/h

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):20

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

REMPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

CONSOMMABLE:

REMPAD300

TYPE CONSOMMABLE:

REMPLACER OU RESINADOU

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

REMPGRP34 REMPADR34 REMPADFLX34 ACTH





