

# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPAD300



## REMPAD300

EAN13: 3586299128900

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE

TRAIT CHAUFFAGE

ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



DESCRIPTION:

BOUTEIL ADOUCIS 50L TH 300°x1000L SS RACCORD 1-4bar 1-25°C H132xd32cm

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUSTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALCAIRE

REEMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2050



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

## REMPAD300

### DEBIT:

min-max: 0.00 - 10.00 m3/h

### PRESSION (PN):

4 bar

### TEMPERATURE:

min-max (°C):20

### POIDS:

3,2 kg

### INTERVAL D'ENTRETIEN:

REPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

### CONSOMMABLE:

[REMPAD300](#)

### TYPE CONSOMMABLE:

REPLACER OU RESINADOU

### PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

[REMPGRP34](#) [REMPADR34](#) [REMPADFLX34](#) [ACTH](#)



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPAD300





# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPAD300

