

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPAD450



REMPAD450

EAN13: 3586299128917

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE
TRAIT CHAUFFAGE



ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



DESCRIPTION:

BOUTEIL ADOUCIS 75L TH 450°x1000L SS RACCORD 1-4bar 1-25°C H146xd35cm

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUCTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALCAIRE

REmplir sans calcaire le circuit en eau non calcaire conforme VDI2051



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPAD450

DEBIT:

min-max: 0.00 - 10.00 m3/h

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):20

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

REEMPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

CONSOMMABLE:

[REMPAD450](#)

TYPE CONSOMMABLE:

REEMPLACER OU RESINADOU

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

[REMPGRP34](#) [REMPADR34](#) [REMPADFLX34](#) [ACTH](#)



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPAD450



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPAD450



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
REMPAD450

