POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
REMPAD450

REMPAD450

EAN13: 3586299128917

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE

TRAIT CHAUFFAGE

ACCÃˆS RAPIDE:

VIDEO

DESCRIPTION:

BOUTEIL ADOUCIS 75L TH 450°x1000L SS RACCORD 1-4bar 1-25°C H146xd35cm

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUSTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALACAIRE

REMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2051

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
REMPAD450

SITE WEB SECONDAIRE REMPAD450:

https://spirotech.biz

DEBIT:

min-max: 0.00 - 10.00 m3/h

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):20

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

REMPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

CONSOMMABLE:

REMPAD450

TYPE CONSOMMABLE:

REMPLACER OU RESINADOU

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

REMPGRP34 REMPADR34 REMPADFLX34 ACTH

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
REMPAD450

ACS
MODELE : 0835
ACS
MODELE : 1017
ACS
MODELE : 0817

ACS
MODELE: 0817