POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPADBP





REMPADBP

EAN13: 3586299128832

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE

TRAIT CHAUFFAGE

ACCÃ^S RAPIDE:



DESCRIPTION:

BYPASS PLAST POUR BOUT REMPAD/REMPDEM

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUSTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALACAIRE

REMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2043



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPADBP

SITE WEB SECONDAIRE REMPADBP:

https://spirotech.biz

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):20

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

REMPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

CONSOMMABLE:

UTILISER AVEC REMPGRP34 EST RECOMMANDE

TYPE CONSOMMABLE:

REMPLACER OU RESINADOU

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

REMPGRP34 REMPADR34 REMPADFLX34 ACTH

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPADBP

