

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPADMIX



REMPADMIX

EAN13: 3586299128849

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE
TRAIT CHAUFFAGE



ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



DESCRIPTION:

MIXING REGLAGE DURETE POUR BOUT REMPAD/REMPDEM

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUCTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALCAIRE

REmplir sans calcaire le circuit en eau non calcaire conforme VDI2044



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPADMIX

DEBIT:

min-max: 0.00 - 30.00 m3/h

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):20

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

REEMPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

CONSOMMABLE:

UTILISER AVEC REMPGRP34 EST RECOMMANDÉ

TYPE CONSOMMABLE:

REEMPLACER OU RESINADOU

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

[REMPGRP34 REMPADR34 REMPADFLX34 ACTH](#)



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
REMPADMIX

