POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPDM130



REMPDM130



EAN13: 3586299128962

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE

TRAIT CHAUFFAGE

ACCÃ^S RAPIDE:



DESCRIPTION:

BOUTEIL DEMINE 50L TH 130°x1000L SS RACCORD 1-4 bar 1-25°C H132xd32cm

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUSTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALACAIRE

REMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2056



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPDM130

SITE WEB SECONDAIRE REMPDM130:

https://spirotech.biz

DEBIT:

min-max: 0.00 - 10.00 m3/h

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):20

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

REMPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

CONSOMMABLE:

REMPDM130

TYPE CONSOMMABLE:

REMPLACER OU RESINDEM

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

REMPGRP34 REMPADR34 REMPADFLX34 ACTH

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPDM130

