

# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPDM200



## REMPDM200

EAN13: 3586299128979

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE

TRAIT CHAUFFAGE



ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



TARIF



DESCRIPTION:

BOUTEIL DEMINE 75L TH 195°x1000L SS RACCORD 1-4 bar 1-25°C H146xd35cm

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUSTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALCAIRE

REEMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2057



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPDM200

SITE WEB SECONDAIRE REMPDM200:

<https://spirotech.biz>

DEBIT:

min-max: 0.00 - 10.00 m3/h

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):20

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

REPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

CONSOMMABLE:

[REMPDM200](#)

TYPE CONSOMMABLE:

REPLACER OU RESINDEM

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

[REMPGRP34](#) [REMPADR34](#) [REMPADFLX34](#) [ACTH](#)



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPDM200

