POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
REMPDM200

REMPDM200

EAN13: 3586299128979

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE

TRAIT CHAUFFAGE

ACCÃˆS RAPIDE:

VIDEO

DESCRIPTION:

BOUTEIL DEMINE 75L TH 195°x1000L SS RACCORD 1-4 bar 1-25°C H146xd35cm

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUSTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALACAIRE

REMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2057

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
REMPDM200

DEBIT:

min-max: 0.00 - 10.00 m3/h

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):20

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

REMPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

CONSOMMABLE:

REMPDM200

TYPE CONSOMMABLE:

REMPLACER OU RESINDEM

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

REMPGRP34 REMPADR34 REMPADFLX34 ACTH

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
REMPDM200