POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPDM65



REMPDM65



EAN13: 3586299128955

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE

TRAIT CHAUFFAGE

ACCÃ^S RAPIDE:



DESCRIPTION:

BOUTEIL DEMINE 25L TH 65°x1000L SANS RACCORD 1-4 bar 1-25°C H98xd27cm

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUSTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALACAIRE

REMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2055

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPDM65

			ш	
11	F	В		
	т.	\mathbf{D}		

min-max: 0.00 - 5.00 m3/h

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):20

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

REMPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

CONSOMMABLE:

REMPDM65

TYPE CONSOMMABLE:

REMPLACER OU RESINDEM

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

REMPGRP34 REMPADR34 REMPADFLX34 ACTH

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPDM65

