

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPDM65



REMPDM65

EAN13: 3586299128955

COLLECTIF

CHAUFFAGE AIR X BOUE - REMPLISSAGE

TRAIT CHAUFFAGE



ACCÈS RAPIDE:

VIDEO



DESCRIPTION:

BOUTEIL DEMINE 25L TH 65°x1000L SANS RACCORD 1-4 bar 1-25°C H98xd27cm

PROTECTION CHAUFFAGE ET MEILLEUR RENDEMENT

GARANTIE CONSTRUSTEUR CHAUDIERE PAC VDI2035 : EAU NON CALCAIRE

REEMPLIR SANS CALCAIRE LE CIRCUIT EN EAU NON CALCAIRE CONFORME VDI2055



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

REMPDM65

DEBIT:

min-max: 0.00 - 5.00 m3/h

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):20

POIDS:

3,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

REPLACER SELON COSOMMATION USAGE ET MAX 12 MOIS

CONSOMMABLE:

[REMPDM65](#)

TYPE CONSOMMABLE:

REPLACER OU RESINDEM

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

[REMPGRP34](#) [REMPADR34](#) [REMPADFLX34](#) [ACTH](#)



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU REMPDM65

